

Растворобетонный узел «ВЕТОНМИХХ-АВТОМАТ 750» со скипом.

Производительность РБУ 10-15м³ бетона в час, при условии своевременной подачи инертных материалов в бункера дозирующего комплекса.



15- 18 м ³ в час, автоматич. управление	цена	количес во	сумма, руб.
СБ 80-07, 380В, 750/500 л, со скипом 12 м/мин, объем 0,750 м ³ ., выход готовой смеси 0,500 м ³ ,с броней 10мм., пневмозатвор выгрузки бетона	477 000	1	477 000
Эстакада под бетоносмеситель	180 000	1	180 000
Дозатор инертных компонентов ДК-14, 2 бункера по 7м ³ , секторные затворы на пневматике, тензодатчики Zemic	660 000	1	660 000
Дозатор цемента «DOZA-250», с рамой	165 000	1	165 000
Шнековый питатель цемента, длина 9 м.	187 000	1	187 000
Пульт управления (автоматический, ручной режим)	440 000	1	440 000
Расходомер воды	70 000	1	70 000
Компрессор 500 л/м, ресивер 100 л.	60 000	1	60 000
Дозатор хим. добавок ДХД-15	66 000	1	66 000
силос цемента на 40 тонн	698 500	1	698 500
		Итого	3 003 500

Для установки РБУ со скипом, нужно делать скиповый приямок (яма 2мх2мх2м с бетонированными стенками и дном). По сравнению с РБУ, в котором подача инертных материалов в бетоносмеситель происходит с помощью ленточного конвейера, скиповый РБУ компактней и дешевле.

Преимущества наших РБУ:

- Мощная конструкция рамы. Ноги - выгнуты из листа 5мм., Каркас - профильная труба 100x100мм., стенка 5мм. Благодаря этому, дозирующий комплекс имеет жесткую, надежную, долговечную конструкцию.
- Разводка воздуха для пневматики сделана из полипропиленовых труб. Отсутствуют свисающие шланги, вероятность обрыва магистрали минимальна.
- Дозирующий комплекс инертных оборудован датчиком обрыва ленты и аварийным выключателем.
- Футеровка (резиновое покрытие) барабанов для обеспечения сцепления с лентой. Лента не проскальзывает, срок её службы увеличивается.
- Рама ленточного транспортера дозирующего комплекса инертных материалов установлена на отбойниках. Длина хода рамы нагруженного транспортера при запуске минимизирована. Уменьшены ударные и деформирующие нагрузки.
- Тензодатчики Zemic, которые взвешивают инертные материалы, оборудованы преобразователями частоты для калибровки без фактического взвешивания. Калибровать дозирующий комплекс можно без мерных грузов.
- Система управления секторными затворами при дозации инертных материалов:
 1. При начале взвешивания инертных, затвор открывается полностью. Одновременно с открытием затвора импульсно включается вибратор сводоружения.
 2. При наборе 70-80% нужной массы затвор прикрывается до 30% от полной ширины открытия. Время и ширина прикрытия регулируется программно, на пульте управления. При наборе заданной массы инертных, сектора закрываются полностью. Ступенчатое закрытие затвора обеспечивает точность набора массы инертных материалов.
 3. В случае попадания в затвор посторонних предметов, смерзшихся или крупных кусков щебня и т.д. оператор нажатием кнопки производит импульсное открытие и закрытие затвора.

Ваши выгоды:

- Привлекательная цена бетонзавода. Быстро окупится.
- Используются современные надежные комплектующие.
- Быстрая наладка. Время сборки и запуска завода 1-2 дня. Агрегаты оттарированы на стенде, на месте остается все установить и подключить на схеме. Наши клиенты справляются с этим самостоятельно, экономя при этом на услугах шеф-монтажа.
- Автоматизация производства - не требуется высококвалифицированный персонал.

Аванс 40%, перечисление остатка по готовности оборудования, перед его отправкой клиенту.

Так же мы проектируем и изготавливаем технологические линии производства ЖБИ, пеноблоков, деревообрабатывающие станки, станки для резки и гибки арматуры, **гидродомкраты, металлоформы для ЖБИ, вибропрессы** и другое оборудование.

